

SCHEDA TECNICA COPPO PVC

	SCANDOLA		COPPO	
		Commenti		Commenti
MATERIALE	Compound originale a base polipropilenica	RECICLABILE- nessuna corrosione- non si fissano muschi o licheni	Compound originale a base polipropilenica	RECICLABILE- nessuna corrosione- non si fissano muschi o licheni
SPESSORE	2 mm	Permette la calpestabilità senza degradazione- resiste alla grandine	2 mm	Permette la calpestabilità senza degradazione- resiste alla grandine
RESISTENZA AI CARICHI	583 kg/m ²		583 kg/m ²	
RESISTENZA ALLO "SRADICAMENTO"	Tra 472 e 874 kg/m ²	Resiste a dei venti medi di 140Km/h e a picchi di 275 Km/h	Tra 472 e 874 kg/m ²	Resiste a dei venti medi di 140Km/h e a picchi di 275 Km/h
REAZIONE AL FUOCO		Non infiammabile		Non infiammabile
RESISTENZA AL FUOCO	UL94HB/97	HB AUTOESTINGUENTE	UL94HB/97	HB AUTOESTINGUENTE
REAZIONE ALLE TEMPERATURE	25 cicli termici di 2 ore a -45°c e a + 85° C	Nessuno abbassamento della resistenza agli urti e alla trazione.	25 cicli termici di 2 ore a - 45°c e a + 85° C	Nessuno abbassamento della resistenza agli urti e alla trazione.
REAZIONE ALLA LUCE	Trattamento anti uv	Nessuno abbassamento della resistenza agli urti e alla trazione. Nessuna alterazione dei colori	Traitement Anti UV	Nessuno abbassamento della resistenza agli urti e alla trazione. Nessuna alterazione dei colori
PENDENZA AUTORIZZATA	min 15 % max 100 % Verticale		min 15 % max 100 % Verticale	
PESO	Tra 0.12 et 0.48 kg pezzi	Tra 4.13 e 4.9 kg/m ² - Meno costrizioni sulle strutture - autorizzato su tetti	Tra 0.48 e 0.65 kg pezzi	Entre 3.6 et 3.7 kg/m ² - Meno costrizioni sulle strutture - autorizzato su tetti
FISSAGGIO	Tramite viti sulla struttura più un sistema di incastrati brevettati		Eccellente impermeabilità	
GARANZIA	30 ANNI			
ISOLAZIONE TERMICA E	Lo spessore delle tegole insieme alla la			

ACUSTICA	la sua costituzione offre una buona isolamento termica e acustica			
IMPERMEABILITA'	Il sistema brevettato di incastri insieme al fissaggio tramite viti permette una impermeabilità senza ricorrere ad altro starto sotto la copertura			
VENTILAZIONE	Il sistema di copertura e gli accessori di areazione assicurano una perfetta ventilazione senza generare condensa.			
ACCESSORI	Gamma completa - diversi colori, aspetto invecchiato e personalizzazioni possibili			