

# Tabella dei carichi ammissibili

I pannelli Fintocoppo sono disponibili in due spessori

Luce (mm)	S mm	K		Peso pannello kg/m <sup>2</sup>									
		Kcal m <sup>2</sup> h °C	Watt m <sup>2</sup> °C		l = mm	1050	1400	1750	2100	2450	2800	3150	3500
Lamiera esterna acciaio preverniciato 6/10 mm Lamiera interna acciaio preverniciato 4/10 mm	40	0,30	0,35	11,22	p =	559	360	261	200	158	128	106	88
Lamiera esterna alluminio preverniciato 6/10 mm Lamiera interna alluminio preverniciato 4/10 mm				7,45	p =	398	270	196	149	116	92	74	61
Lamiera esterna rame 5/10 mm Lamiera interna acciaio 4/10 mm				10,90	p =	574	386	283	217	170	136	112	100

Luce (mm)	S mm	K		Peso pannello kg/m <sup>2</sup>									
		Kcal m <sup>2</sup> h °C	Watt m <sup>2</sup> °C		l = mm	1050	1400	1750	2100	2450	2800	3150	3500
Lamiera esterna acciaio preverniciato 6/10 mm Lamiera interna acciaio preverniciato 4/10 mm	50	0,26	0,30	11,62	p =	590	384	286	222	178	146	121	101
Lamiera esterna alluminio preverniciato 6/10 mm Lamiera interna alluminio preverniciato 4/10 mm	50	0,26	0,30	7,85	p =	440	304	224	170	134	109	87	71
Lamiera esterna rame 5/10 mm Lamiera interna acciaio 4/10 mm	50	0,26	0,30	11,30	p =	621	429	320	247	196	158	129	106