

Tabella dei carichi ammissibili

Campata singola

RAGGIO DI CURVATURA mm	Arco a due cerniere (campata singola) Lamiera esterna: acciaio S280 GD 0,60 mm. Lamiera interna: acciaio S280 GD 0,40 mm.														
	S40 (luce in mm.)					S50 (luce in mm.)					S60 (luce in mm.)				
	1000	2000	3000	4000	5000	1000	2000	3000	4000	5000	1000	2000	3000	4000	5000
3500	1043	730	532	381	264	1129	941	680	515	363	1326	1162	852	659	474
6000	679	480	312	222	161	724	644	417	302	223	811	736	529	388	293
9000	590	385	216	149	107	602	459	293	205	150	621	490	378	266	198
12000	558	356	170	112	80	578	382	236	156	114	601	433	312	204	151
16000	540	304	139	85	58	564	333	198	119	83	590	389	270	160	112
20000	532	257	124	70	46	548	289	183	101	67	585	382	256	137	92

Campata multipla

RAGGIO DI CURVATURA mm	Arco a due cerniere con 2 appoggi interni (campata tripla) Lamiera esterna: acciaio S280 GD 0,60 mm. Lamiera interna: acciaio S280 GD 0,40 mm.								
	S40 (luce in mm.)			S50 (luce in mm.)			S60 (luce in mm.)		
	1000	2000	3000	1000	2000	3000	1000	2000	3000
3500	1317	957	672	1425	1188	859	1674	1467	1076
6000	858	606	394	914	813	526	1024	929	669
9000	745	486	273	760	580	370	784	619	478
12000	705	450	215	730	482	298	758	547	394
16000	682	384	176	712	421	250	745	491	341
20000	672	325	157	692	365	231	738	482	324